

Artikelnummer: 83381310.ZW

Bedruckung möglich



Fahrbare CB1-Palettenbox - 1200 x 800 mm - 4 Lenkrollen - Lauffläche aus Gummi - blau



Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 x 800 x 895 mm
Innenmaß (L x B x H)	1115 x 715 x 595 mm
Inhalt	475 Liter
Seitenwände	Geschlossen, verstärkt
Material	HDPE
Artikelnummer	83381310.ZW
Gewicht (kg)	41,5 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Blau
Boden	Geschlossen, verstärkt
Max. Ladekapazität pro Kiste	600 kg
Max. Stapelbelastung statisch	600 kg
Max. dynamische Stapellast	600 kg
Anzahl pro Palette	2

Eigenschaften

Kunststoff-Palettenbox mit Kufen, fahrbar - Typ CB1 mit Abmessungen 1200 x 800 x H895 mm - 470 Liter

Ausgestattet mit 4 verzinkten Lenkrollen Ø 125 mm für optimale Manövrierbarkeit

Unsere Räder mit Gummi-Lauffläche sind stoßdämpfend und geräuscharm. Außerdem hinterlassen sie keine Streifen auf dem Boden

Mit flachen Innenwänden für eine schnelle Reinigung und Entleerung

Geschlossene Seitenwände, verstärkter Boden - für sichere Lagerung und sicheren Transport

Sehr robuste Palettenbox - vielseitig eingesetzt in den unterschiedlichsten Branchen

Oberhalb der Einfahröffnungen mit einer starken Anprallzone mit Rippen versehen - zur Vermeidung von Anfahrtschäden durch Gabelstapler

Die 3 Palettenkufen sorgen für eine besonders robuste Konstruktion

Die Entleerung ist mit einem Gabelstapler mit Drehkranz möglich

Erhältlich in 6 Farben: hellgrau, blau, hellblau, grün, rot und gelb

Optionen: Deckel - Aufdruck - QR-Codes und Barcodes - 2 Bock- und 2 Lenkrollen (für maximale Steuerbarkeit) - Rollen mit Feststeller - Edelstahlräder (weißes Nylon) - Abdeckhauben

Beschreibung

Fahrbar

Die Basis dieser fahrbaren Kunststoff-Palettenbox ist die CB1-Box - eine robuste Palettenbox mit flachen, glatten Innenwänden, die sich gut reinigen lässt. Diese Box haben wir mit besonders leicht laufenden Rädern mit Gummi-Lauffläche ausgestattet. Die Räder sind stoßdämpfend, geräuscharm und hinterlassen keine Streifen auf dem Boden. Daher wird diese fahrbare Box gerne in Lagern, an Produktionslinien und an Kommissionierplätzen eingesetzt.

Die Konstruktion - die Entleerung

Die Räder sind unter den drei Palettenkufen der Box befestigt. Diese Kufen werden in einem Stück mit der Box aus derselben Materialqualität produziert. Dieser Monoblock-Aufbau sorgt für eine besonders robuste Konstruktion der Box. Dadurch kann die CB1 problemlos mit einem Gabelstapler mit Drehkranz gekippt werden. Die flachen, glatten Innenwände sorgen dabei für eine schnelle und effektive Entleerung.



Passende Accessoires



Alternative Artikel

