

Artikelnummer: 87065200

Bedruckung möglich



Europalette TC1 ECO - 1200 × 800 mm - ohne Ränder - 3 Palettenkufen - schwarz



Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 x 800 x 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1500 kg
Material	HDPE ECO-Regenerat
Artikelnummer	87065200
Gewicht (kg)	18 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Tragfähigkeit in Regalen	1000
Anzahl pro Palette	15

Eigenschaften

Ober- und Unterseite der Deckfläche vollständig glatt und geschlossen

Maximale Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene

Manuelle Reinigung problemlos möglich

Geeignet für direkten Kontakt mit Lebensmitteln

Hohe Schlagzähigkeit durch die patentierte Verschweißung des Oberdecks

Die TC1 ECO wird aus hochwertigem ECO-Regenerat hergestellt

Die hochwertige Regeneratqualität garantiert ein homogenes Schweißergebnis und eine gute Palettenqualität

Palettenladungen und leere Paletten werden durch 7 mm hohe, aufstehende Ränder zentriert und fixiert

Hohe Tragfähigkeit bis 1000 kg im Palettenregal

Durch den Einsatz von 3 vollständig integrierten Verstärkungsprofilen in der Deckfläche (längs) kann die Tragfähigkeit im Palettenregal auf bis zu 1750 kg erhöht werden: auf Anfrage

Robuste Verbindung zwischen Palettenklötzen und Kufen

Palettenkufen beidseitig abgeschragt für problemloses Handling

Mit profilierten Eckklötzen für mehr Halt von Wickel- und Stretchfolie

Beschriftung, Logos und Nummerierung auf Anfrage. Position nach Absprache

Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - vollständig integrierte Verstärkungsprofile längs - RFID-Transponder - Oberdeck mit 7 mm, 22 mm oder 22 mm Außenrändern - vollständig integrierte Palgrip Anti-Rutsch-Deckfläche

Beschreibung

Die TC1-Palette ist unsere vollständig geschlossene Kunststoffpalette im Euroformat 1200 x 800 mm. Auch diese Palettenvariante auf 3 Kufen gehört zur Totally Closed (TC) Serie. Diese Produktserie hat sich in der Lebensmittelindustrie, der Pharmazie und der chemischen Industrie längst bewährt - überall dort, wo Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene wichtig sind.

Die Ausführung aus ECO-Regranulat ist eine hochwertige Regeneratpalette, die in der Hightech-Branche eingesetzt wird, zum Beispiel in Reinräumen und anderen technischen Produktionsbereichen. Auch hier ist Reinigungsfreundlichkeit entscheidend. Darüber hinaus wird diese ECO-Palette häufig für Zulieferungen in die Foodbranche verwendet, beispielsweise für Verpackungen. Durch die hochwertige Regeneratqualität wird bei der Herstellung der TC1 ECO ein sehr homogenes Schweißergebnis und eine gute Produktqualität erzielt. Dadurch verfügt die TC1 in ECO-Ausführung über eine ausgezeichnete Schlagzähigkeit und eine hohe Tragfähigkeit - vergleichbar mit einer Palette aus Virgin-Material.

Unter den am Markt erhältlichen Paletten mit komplett glatter und geschlossener Deckfläche ist die TC-Palette die Nummer 1 in Bezug auf Schlagzähigkeit. Erreicht wird dies durch die patentierte Verschweißung der Deckfläche, mit maximalen Wandstärken und einer cleveren Impact-Zone.

Die Deckfläche ist nicht mit aufstehenden Rändern versehen. Diese Palettenvariante wird häufig eingesetzt, wenn Waren maschinell von der Palette heruntergeschoben oder aufgeschoben werden. In diesem Fall ist die TC1 ECO ohne Ränder eine passende Lösung.

Passende Accessoires



Alternative Artikel

