

Artikelnummer: 83199801

Bedruckung möglich



Europalette CS1 ECO - 1200 x 800 mm - mit 7 mm Aufkantungen - 3 Palettenkufen, offen mit Verstärkungsrippen - dunkelgrau



Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 x 800 x 145 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Material	HDPE-Regenerat
Artikelnummer	83199801
Gewicht (kg)	12,3 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Randhöhe	7 mm
Tragfähigkeit in Regalen	400
Anzahl pro Palette	16

Eigenschaften

Die CS1-ECO ist eine Europalette im Medium-Duty-Bereich, die sich modular konfigurieren lässt

Diese CS1-ECO ist die Basisausführung - mit überwiegend geschlossenem Palettendeck - offenen Palettenkufen mit Verstärkungsrippen - ausgestattet mit 7 mm hohen Aufkantungen - aus ECO-Regranulat gefertigt

Beschriftung, Logos oder Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache

Optionen: geschlossene Palettenkufen - korrosionsbeständige Verstärkungsprofile (max. 4) - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder - Palgrip-Antirutsch unter den Palettenkufen - ESD-Ausführung - Ausführung ohne Ränder, mit 7 oder 22 mm Rändern auf dem Deck, mit 22 mm Rändern entlang des Decks - Palettendeckel - Aufsatzrahmen

Beschreibung

Die CS1-Europalette ist eine Medium-Palette mit Rändern. Sie lässt sich modular konfigurieren und ist damit für nahezu jede Anwendung geeignet. Die hier dargestellte CS1-ECO ist die Palette in **Basisausführung**:

Die 7 mm hohen Aufkantungen sorgen für eine gute Zentrierung von Ladegut sowie von leeren Paletten untereinander. Die Palette wird aus homogenem ECO-Regranulat mit konstanter Produktqualität gefertigt. Dank des guten Ausgangsmaterials ist die Palette besonders robust und stoßfest und bietet eine lange Lebensdauer. Dadurch kann die CS1-ECO zu einem attraktiven Preis angeboten werden.

Optional:

Die 3 Palettenkufen der CS1-ECO können vollständig glatt und geschlossen ausgeführt werden. Das sorgt für optimale Hygiene. Außerdem werden die Kufen dadurch besonders robust, mit höherer Tragfähigkeit und einem ruhigen Lauf auf Rollenbahnen. Die Tragfähigkeit der Basisausführung beträgt in Palettenregalen 400 kg. Durch den modularen Aufbau kann die CS1 auch für höhere Belastungen ausgelegt werden. Das Palettendeck kann nämlich mit Verstärkungsprofilen verstärkt werden. Durch das Einbringen von bis zu 4 korrosionsbeständigen Verstärkungsprofilen (direkt oder nachträglich) wird die CS1-ECO einfach von einer Medium-Palette zu einer echten Regalpalette mit einer Tragfähigkeit bis 1400 kg.

Die CS1-ECO kann standardmäßig auch mit 22 mm Rändern geliefert werden, die entlang des Palettendecks stehen. Dadurch bleibt das nutzbare Deckmaß 1200 x 800 mm erhalten. VDA-KLT-Automobilbehälter mit ihrem abweichenden Bodenmaß passen problemlos auf diese Palettenvariante.

Für den Einsatz in automatisierten Lagern, in denen z. B. angetriebene Rollen und Bremsrollen verwendet werden, können die Palettenkufen der CS1-ECO optional mit Antirutsch ausgestattet werden.

Für „Tracking & Tracing“ können CS1-ECO-Paletten mit RFID-Transpondern ausgerüstet werden - sogar nachträglich.

Für Anwendungen mit empfindlicher Elektronik können CS1-Paletten standardmäßig als ESD-Version geliefert werden. Diese Paletten besitzen elektrisch leitfähige Eigenschaften, wodurch elektrostatische Aufladung und die schädliche Entladung verhindert werden.

Kurzum: Die CS1-ECO verfügt über eine stabile Basis, die sich vollständig an ein breites Spektrum von Anwendungen anpassen lässt. So ist die Palette nie überdimensioniert und kann zudem zu einem attraktiven Preis angeboten werden.

Passende Accessoires



Alternative Artikel

