
Artikelnummer: 83192201 Bedruckung möglich

Europalette CS1-L - 1200 x 800 mm - mit 7 mm Rändern - 3 Palettenkufen, offen mit Verstärkungsrippen - schwarz ESD







Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 800 × 150 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Material	Comp 25 (ESD)
Artikelnummer	83192201
Gewicht (kg)	14 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Oberflächenwiderstand	<10? Ohm (nach DIN 53428 / IEC 60093)
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Randhöhe	7 mm
Tragfähigkeit in Regalen	400
Anzahl pro Palette	16

Eigenschaften

- **Elektrostatisch dissipativ (ESD): schützt empfindliche Bauteile vor Aufladung und elektrostatischer Entladung**
- **Unterseite der Klötze und Palettenkufen offen, mit Verstärkungsrippen**
- **Umlaufende Aufkantungen am Deck der CS1-L verhindern das Abrutschen von Ladegut sowie das Verrutschen leerer Paletten untereinander**
- **Die CS1-L ist extra stabil durch die robuste Verbindung der Palettenkufen mit den Klötzen**
- **Optional dichtverschweißte Palettenkufen erhöhen die Festigkeit und Stoßfestigkeit der Palette**
- **Beschriftung, Logos oder Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache**
- **Optionen: Palettendeckel - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder - geschlossene Palettenkufen - Ausführung ohne Ränder, mit 7 oder 22 mm Rändern auf dem Deck, mit 22 mm Rändern entlang des Decks**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Beschreibung

Unsere ESD-Paletten werden aus hochwertigem Kunststoff hergestellt, dem ein ESD-Compound zugesetzt wird. Dadurch erhält die Palette elektrisch leitfähige Eigenschaften. Dies verhindert elektrostatische Aufladung und die anschließende Entladung, die empfindliche Elektronik beschädigen kann.
Die CS1-L ist für den effizienten Transport von Euronorm-Stapelbehältern (in ESD-Ausführung) ausgelegt. Für eine zusätzliche Zentrierung einer kompletten Palettenladung mit Stapelbehältern liefern wir einen Palettendeckel 1200 x 800 mm in ESD-Ausführung.

Alternative Artikel



83222201



83182222



83102222

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch