



Exportpalette / ISO-Containerpalette - 1140 x 1140 mm - auf 3 Kufen - offenes Deck - mit umlaufendem Rand 5 mm - Standard-Regenerat - schwarz



Produktspezifikationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Außenmaß (L x B x H) | 1140 x 1140 x 156 mm |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 1000 kg |
| Material | Standard Regenerat |
| Artikelnummer | 55.QP1140MR3RR |
| Gewicht (kg) | 15 kg |
| Temp. Beständigkeit | Von -20°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe | Schwarz |
| Statische Tragfähigkeit | 4000 kg |
| Randhöhe | 5 mm |
| Tragfähigkeit in Regalen | 250 |
| Anzahl pro Palette | 15 |

Eigenschaften

Kunststoffpalette Typ 1140M3 in Medium-Ausführung

Abmessungen: 1140 x 1140 x H 156 mm

Die Abmessungen sind für den Einsatz in ISO-Containern (Seeccontainern) vorgesehen

Ausgeführt mit 3 Palettenkufen längs

Aufstehende Ränder von 5 mm rundum am Palettendeck

Tragfähigkeit: statisch 4000 kg - dynamisch 1000 kg - in Palettenregalen 250 kg

Hergestellt aus Standard-Regeneratmaterial

Nimmt keine Feuchtigkeit auf und bildet keinen Schimmel

Für den problemlosen Export in IPPC-Länder gemäß ISPM 15

Eine Behandlung gegen unerwünschte Insekten und anderes Ungeziefer ist nicht erforderlich

Beschreibung

Kunststoffpalette Typ 1140M3R (1140 x 1140 x H 156 mm) wird meist für mittelschwere Anwendungen in ISO-Containern (Seecontainern) eingesetzt. Das Palettenmaß eignet sich hierfür besonders gut.

Die Palette hat ein offenes Deck, das rundum mit aufstehenden Rändern 5 mm versehen ist. Außerdem ist diese Palette mit 3 Palettenkufen ausgestattet. Hergestellt aus Standard-Regeneratmaterial.