Artikelnummer: 98.120/100.W

Gefriermatte / Optiflow Freezer Spacer - 1200 x 1000 x H 35 mm - weiß







Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 35 mm
Material	HDPE
Artikelnummer	98.120/100.W
Gewicht (kg)	3,9 kg
Temp. Beständigkeit	-60 °C bis +80 °C (kurzzeitig während der Reinigung)
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Anzahl pro Palette	150

Eigenschaften

- **Der Optiflow Freezer Spacer verfügt über eine durchdachte Struktur, die für maximale Luftverwirbelung sorgt. Dadurch wird ein optimaler Kontakt mit dem Gefriergut erreicht**
- **Dank der turbulenten Luftzirkulation wird die Gefrierzeit um 40 % verkürzt**
- **Mit dem Optiflow Freezer Spacer können im Vergleich zu herkömmlichen Spacern bis zu 26 % Energie eingespart werden**
- **Optiflow Freezer Spacer bieten eine stabile Auflagefläche. Dadurch werden die Verpackungen gut unterstützt und sinken nicht ein**
- **Die steife Konstruktion und die verstärkte Auflagefläche des Optiflow Spacers ermöglichen ein stabiles und hohes Stapeln von Kartons - auch dies trägt zu den genannten Ergebnissen bei**
- **Optiflow Freezer Spacer sind im unbeladenen Zustand nestbar**
- **Im genesteten Zustand lassen sich Optiflow Freezer Spacer in großen Mengen - jeweils etwa 100 Stück - schnell und einfach in einer Waschanlage reinigen**
- **Die gute Reinigungswirkung wird durch die durchdachte offene Struktur des Optiflow unterstützt**
- **Dank der Noppenstruktur auf der Oberseite der Spacer frieren Kartons nicht fest und lassen sich nach dem Gefrierprozess sehr einfach von den Spacern trennen**
- **Option: andere Farben ab 3.000 Stück**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Beschreibung

Optiflow Freezer Spacer sind extrem robuste Kunststoff-Gefriermatten mit besonders hoher Tragfähigkeit und optimaler Luftzirkulation.

Anwendung

Optiflow Freezer Spacer werden eingesetzt, um Abstand zwischen gestapelten Kartons und anderen Produkten in Tiefkühlumgebungen zu schaffen. Dadurch wird eine gute **Luftzirkulation** ermöglicht, sodass Produkte **schnell** und **gleichmäßig eingefroren** oder **temperiert beziehungsweise aufgetaut** werden können.

Der Optiflow ist so konstruiert, dass während des Gefrierprozesses eine **Luftverwirbelung** entsteht, die optimal mit dem Gefriergut in Kontakt kommt. Durch diese turbulente Luftzirkulation und den optimalen Kontakt mit dem Gefriergut kann die **Gefrierzeit um bis zu 40 % verkürzt** werden. Dadurch lassen sich im Vergleich zu herkömmlichen Gefriermatten bis zu **26 % Energie einsparen**.

Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Gefrierprozess ist die **steife Konstruktion** des Optiflow Freezer Spacers, die für eine gute Unterstützung des Gefrierguts sorgt. Kartons werden **stabil abgestützt** und sinken nicht in den Optiflow Freezer Spacer ein. Durch die verstärkte Auflagefläche kann zudem **hoch gestapelt** werden. Auch diese Eigenschaften tragen zu einem schnellen **Gefrierprozess** und einer **höheren Gefrierkapazität** bei.

Nach dem Gefrierprozess lassen sich Optiflow Freezer Spacer einfach entfernen. Dieses **Entfernen der Spacer** verläuft problemlos, da weder die Kartons noch die Spacer eingesunken sind. Zusätzlich verhindert eine abgerundete Noppenstruktur auf der Oberseite der Optiflow Freezer Spacer, dass Kartons festfrieren. Die Noppen sind nicht spitz ausgeführt, wodurch das Entladen erleichtert wird.

Bei der **Leerlagerung** können Optiflow Freezer Spacer platzsparend **ineinander genestet** werden.

Die **Reinigung** der Optiflow Freezer Spacer kann ebenfalls im **genesteten Zustand** mit etwa **100 Stück** in einer dafür geeigneten Waschanlage erfolgen.

Passende Accessoires



83180801

Alternative Artikel



98.120/80.W

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch