Artikelnummer: 81941811.DUO-H1195 Bedruckung möglich

XL-Format Palettenbox Typ SB3 - 1200x1000xH1195mm - geschlossen - 3 Kufen - variable Höhe (Maßarbeit)







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 1195 mm
Innenmaß (L x B x H)	1122 × 922 × 1000 mm
Inhalt	1020 Liter
Seitenwände	Geschlossen, verstärkt
Material	HDPE
Artikelnummer	81941811.DUO-H1195
Gewicht (kg)	60 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Boden	Geschlossen, verstärkt
Max. Ladekapazität pro Kiste	700 kg
Max. Stapelbelastung statisch	5000 kg
Max. dynamische Stapellast	1200 kg
Anzahl pro Palette	2

Eigenschaften

- **SB3 Kunststoff-Palettenbox - vollständig geschlossen ausgeführt - auf 3 Palettenkufen**
- **Standardabmessungen: 1200 x 1000 x H1195 mm - 1020 Liter**
- **Mit der Standardhöhe von 1195 mm ist in den meisten Lkw eine 2-fache Stapelung möglich**
- **Andere Höhen auf Anfrage: zwischen 1195 und 1280 mm**
- **Diese Palettenbox im XL-Format wird aus zwei Palettenboxen vom Typ SB3 zusammengesetzt - solide übereinander montiert und sauber verschweißt**
- **Die Montage erfolgt mit Kunststoff-Verbindungsstücken. Anschließend werden die Boxen sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite mit einer sauberen Kunststoff-Drahtschweißung (PE) miteinander verbunden. Bei abweichenden Höhen wird die Außenseite in einigen Fällen teilweise verschweißt**
- **Palettenkufen und Box bilden ein Ganzes - besonders robust und langlebig**
- **Die unteren Wandpaneele der Box sind zusätzlich mit einer gerippten Pufferzone verstärkt - zur Vermeidung von Anfahrschäden durch Gabelstapler**
- **Die SB3 ist hervorragend für schweren und intensiven Einsatz geeignet**
- **Eine Tragfähigkeit von 700 kg spricht für sich**
- **Die Innenwände sind flach und glatt ausgeführt - für eine einfache Entleerung und Reinigung**
- **Im oberen Rand sind zwei sichtbare Aufnahmen für RFID-Transponder integriert - dadurch bei Bedarf auch mit QR-Codes oder Barcodes zu versehen. Die Aufnahmen befinden sich an beiden Längsseiten der Box**
- **Die SB3 ist randstapelbar ausgeführt und mit den meisten anderen Palettenboxen 1200 x 1000 mm kompatibel**
- **Problemlos in bestehende Boxenpools zu integrieren**
- **Die Unterseite der Palettenbox ist besonders stark und robust ausgeführt**
- **Aufgrund der minimalen Durchbiegung ist der Einsatz auf Rollenbahnen und in automatisierten Logistiksystemen problemlos möglich**
- **Mit einer 1''-Auslaufvorrichtung an der kurzen Seite und einer 2''-Auslaufvorrichtung an der langen Seite**
- **Optionen: Deckel - 1'' Drehstopfen - 2'' Drehstopfen - Kugelhähne - Aufdruck - QR-Codes und Barcodes - Farben - zusätzliche Kufenverstärkungen - fahrbar - perforierte Ausführung - auf 9 Füßen - Trichterboden - Abdeckhauben**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Beschreibung

Die SB3 in XL-Ausführung

Palettenbox im XL-Format aus Kunststoff auf Basis der robusten SB3-Box in doppelter Höhe (1200 x 1000 x H1195 mm - 1020 Liter). Lebensmittelechte Palettenbox im Großformat auf 3 Kufen in geschlossener Ausführung mit verstärktem Boden. Die Box ist mit flachen Innenwänden und mit Palettenkufen ausgeführt, die ein Ganzes mit der Box bilden. Das ist stabil und fest verbunden. Die doppelte Palettenbox wird aus zwei Palettenboxen vom Typ SB3 zusammengesetzt.

Die Standardhöhe der DUO-Box beträgt 1195 mm. Eine andere Höhe ist auf Anfrage realisierbar. Die möglichen Höhen liegen zwischen 1195 und 1280 mm - mit Inhaltsmaßen zwischen 1020 und 1120 Liter. Fragen Sie unsere Produktspezialisten nach den genauen Spezifikationen.

Stoßfestigkeit und mehr …

Die Stoßfestigkeit stand beim gesamten Design der Box im Mittelpunkt. Das zeigt sich besonders an der Pufferzone über den Einfahröffnungen. Hier wurde rundum eine Aufprallzone mit vielen Rippen realisiert, um Kollisionen mit Gabelstaplern standzuhalten. SB3 Palettenboxen eignen sich daher besonders für schwere und intensive Einsätze, insbesondere auch in der Lebensmittelbranche - und ebenso in Tiefkühlumgebungen. Da Tracking & Tracing in diesem Bereich besonders wichtig ist, wurden im oberen Rand Aufnahmen für RFID-Transponder integriert. So wird eine SB3 Palettenbox zu einer intelligenten Box.

Die Wände und die Stapelung …

Die Wände der SB3 Palettenbox sind vollständig glatt und eben ausgeführt. Dadurch sind Entleerung und Reinigung schnell und effizient möglich. Die Oberseite der Box ist mit einem normalen, universellen Stapelrand versehen. Dadurch ist die SB-Box randstapelbar und mit den meisten anderen Palettenboxen im Format 1200 x 1000 mm kompatibel. Die Integration in bestehende Boxenpools ist daher problemlos möglich.



Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch